



Технические параметры ленты

F 5/2 E 0/U/0

Общие параметры

Количество слоев:	2
Корд:	полиэстер
Общая толщина, мм:	0,9
Вес, кг/м ² :	1
Рабочая температура, °С:	.-10...+80



Конструкция ленты

<i>Верхнее покрытие:</i>	
толщина, мм:	-
материал:	пропитка ПУ
цвет:	-
твердость по Шору, А:	-
тип поверхности:	-

Нижнее покрытие

толщина, мм:	-
материал:	пропитка ПУ
цвет:	-
твердость по Шору, А:	-
тип поверхности:	-

Характеристики ленты

Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм ширины:	5
Антистатичность:	да
Пищевой сертификат:	да
Коэфф. трения по стали:	0,15
Масложиростойкость:	да

Характеристики транспортера

Скользкая опора:	да
Опорные ролики:	да
Лоток:	нет
Мин. диаметр вала:	
прямое огибание, мм	12
обратное огибание, мм	20

Параметры для соединения

Метод соединения

зубьями:	да
механическое (замками):	да

Режим для пресса

температура (верх/низ), °С:	155
давление, бар:	1,2
время выдержки, сек:	90
температура охлаждения, °С:	50